


Les ofrecemos una extensa gama de latiguillos de F.O. monomodo y multimodo, con todos los tipos de conectores y siempre en acabados ultra pulidos, medidos en laboratorio y debidamente protegidos para su instalación directamente al equipo.

**Aplicaciones:** Empalmes de cables de F.O., FTTH, equipos de medida, interconexión de equipos opto electrónicos, CATV...



	SC-APC	FC-APC	FC-PC
Perdidas de inserción	$\leq 0,20\text{dB}$	$\leq 0,20\text{dB}$	$\leq 0,20\text{dB}$
Perdidas de retorno	$\geq 65\text{dB}$	$\geq 65\text{dB}$	$\geq 50\text{dB}$
Repetibilidad	$\leq 0,1\text{dB}$	$\leq 0,1\text{dB}$	$\leq 0,1\text{dB}$
Durabilidad	$< 0,1\text{dB}$ tipico	$< 0,1\text{dB}$ tipico	$< 0,1\text{dB}$ tipico
Intercambiabilidad	$\leq 0,2\text{dB}$	$\leq 0,2\text{dB}$	$\leq 0,2\text{dB}$
Temperatura de servicio	$-14^{\circ}\text{C}$ a $+80^{\circ}\text{C}$	$-14^{\circ}\text{C}$ a $+80^{\circ}\text{C}$	$-14^{\circ}\text{C}$ a $+80^{\circ}\text{C}$