

Los pigtails terminan los cables de fibra dentro de las bandejas y se insertan en los adaptadores correspondientes.

Hay disponibilidad de pigtails 10/125, 50/125 o 62,125 así como con cualquier tipo de conector: ST, SC, MTRJ, FC ...

Todos los pigtails se ensamblan en fábrica y se probados ópticamente a un 100% cumpliendo con las especificaciones TIA/EIA-568-B.3.



Pigtail 0,9 mm ST 62,5/125
Pigtail 0,9 mm SC 62,5/125
Pigtail 0,9 mm LC 62,5/125

Longitud: 1, 1,5 o 2 metros
Pérdidas de retorno (min): >20 dB
Pérdidas inserción (max): 0,3 dB
Rango temperaturas: -10 a +60 °C

Pigtail 0,9 mm ST 9/125
Pigtail 0,9 mm SC 9/125
Pigtail 0,9 mm SC/APC 9/125
Pigtail 0,9 mm LC 9/125
Pigtail 0,9 mm FC 9/125
Pigtail 0,9 mm FC/APC 9/125

Longitud: 1, 1,5 o 2 metros
Pérdidas de retorno (min): >45 dB
Pérdidas inserción (max): 0,5 dB
Rango temperaturas: -25 a +70 °C

